



PRÉSENTATION

Costière avec embase pour adaptation d'une fenêtre de toit (VELUX / ROTO / FAKRO) sur une toiture bac acier de faible pente. Produit conçu pour une pose rapide et facile, décliné en plusieurs dimensions, couleurs et pentes de toit. La costière peut être isolée thermiquement pour éviter la condensation.

CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Bleu ardoise (RAL 5008) , Rouge tuile (RAL 8012), Blanc (RAL 9010), Anthracite (RAL 7016), autre coloris sur demande
Matière	Aluminium
Dimensions du produit	(Voir références)
Poids du produit	De 14,8 Kg à 28,4 Kg
Dimensions avec emballage pour les rehausses	De 102 cm L x 77 cm l x 16 cm H à 143 cm L x 136 cm l x 16 cm H
Dimensions avec emballage pour les raccords	108 cm L x 19 cm l x 54 cm H à 174 cm L x 19 cm l x 54 cm H
Conception	<ul style="list-style-type: none"> • Pour 3 dimensions de fenêtres de toit (dimensions sur mesure possible) • Entraxe des ondes : 25 cm ou 33 cm (ou autre profilé possible) • Installation sur toiture de 5% à 27% de pente • Matière aluminium, léger et sans corrosion • Peut être isolé thermiquement en périphérie, jusqu'à 100mm, pour éviter la condensation

RÉFÉRENCES STANDARDS

ENTRAXE 25 CM :

Dimensions	Pentes	Références (RAL 5008)	Références (RAL 7016)	Références (RAL 8012)	Références (RAL 9010)	Références (RAL sur demande)
55 x 78	5 à 15 %	B25/5578/5/A	B25/5578/5/AT	B25/5578/5/R	B25/5578/5/B	B25/5578/5/X
	15 à 27 %	B25/5578/15/A	B25/5578/15/AT	B25/5578/15/R	B25/5578/15/B	B25/5578/15/X
78 x 98	5 à 15 %	B25/7898/5/A	B25/7898/5/AT	B25/7898/5/R	B25/7898/5/B	B25/7898/5/X
	15 à 27 %	B25/7898/15/A	B25/7898/15/AT	B25/7898/15/R	B25/7898/15/B	B25/7898/15/X
114 x 118	5 à 15 %	B25/114118/5/A	B25/114118/5/AT	B25/114118/5/R	B25/114118/5/B	B25/114118/5/X
	15 à 27 %	B25/114118/15/A	B25/114118/15/AT	B25/114118/15/R	B25/114118/15/B	B25/114118/15/X

ENTRAXE 33 CM :

Dimensions	Pentes	Références (RAL 5008)	Références (RAL 7016)	Références (RAL 8012)	Références (RAL 9010)	Références (RAL sur demande)
55 x 78	5 à 15 %	B33/5578/5/A	B33/5578/5/AT	B33/5578/5/R	B33/5578/5/B	B33/5578/5/X
	15 à 27 %	B33/5578/15/A	B33/5578/15/AT	B33/5578/15/R	B33/5578/15/B	B33/5578/15/X
78 x 98	5 à 15 %	B33/7898/5/A	B33/7898/5/AT	B33/7898/5/R	B33/7898/5/B	B33/7898/5/X
	15 à 27 %	B33/7898/15/A	B33/7898/15/AT	B33/7898/15/R	B33/7898/15/B	B33/7898/15/X
114 x 118	5 à 15 %	B33/114118/5/A	B33/114118/5/AT	B33/114118/5/R	B33/114118/5/B	B33/114118/5/X
	15 à 27 %	B33/114118/15/A	B33/114118/15/AT	B33/114118/15/R	B33/114118/15/B	B33/114118/15/X

RÉFÉRENCES SUR MESURE

Dimensions	Pentes	Références (RAL 5008)	Références (RAL 7016)	Références (RAL 8012)	Références (RAL 9010)	Références (RAL sur demande)
55x70	5 à 15 %	B?/5570/5/A	B?/5570/5/AT	B?/5570/5/R	B?/5570/5/B	B?/5570/5/X
	15 à 27 %	B?/5570/15/A	B?/5570/15/AT	B?/5570/15/R	B?/5570/15/B	B?/5570/15/X
55x98	5 à 15 %	B?/5598/5/A	B?/5598/5/AT	B?/5598/5/R	B?/5598/5/B	B?/5598/5/X
	15 à 27 %	B?/5598/15/A	B?/5598/15/AT	B?/5598/15/R	B?/5598/15/B	B?/5598/15/X
78x118	5 à 15 %	B?/78118/5/A	B?/78118/5/AT	B?/78118/5/R	B?/78118/5/B	B?/78118/5/X
	15 à 27 %	B?/78118/15/A	B?/78118/15/AT	B?/78118/15/R	B?/78118/15/B	B?/78118/15/X
78x140	5 à 15 %	B?/78140/5/A	B?/78140/5/AT	B?/78140/5/R	B?/78140/5/B	B?/78140/5/X
	15 à 27 %	B?/78140/15/A	B?/78140/15/AT	B?/78140/15/R	B?/78140/15/B	B?/78140/15/X
114x140	5 à 15 %	B?/114140/5/A	B?/114140/5/AT	B?/114140/5/R	B?/114140/5/B	B?/114140/5/X
	15 à 27 %	B?/114140/15/A	B?/114140/15/AT	B?/114140/15/R	B?/114140/15/B	B?/114140/15/X
134 x 98	5 à 15 %	B?/13498/5/A	B?/13498/5/AT	B?/13498/5/R	B?/13498/5/B	B?/13498/5/X
	15 à 27 %	B?/13498/15/A	B?/13498/15/AT	B?/13498/15/R	B?/13498/15/B	B?/13498/15/X
134 x 140	5 à 15 %	B?/134140/5/A	B?/134140/5/AT	B?/134140/5/R	B?/134140/5/B	B?/134140/5/X
	15 à 27 %	B?/134140/15/A	B?/134140/15/AT	B?/134140/15/R	B?/134140/15/B	B?/134140/15/X
94 x 118	5 à 15 %	B?/94118/5/A	B?/94118/5/AT	B?/94118/5/R	B?/94118/5/B	B?/94118/5/X
	15 à 27 %	B?/94118/15/A	B?/94118/15/AT	B?/94118/15/R	B?/94118/15/B	B?/94118/15/X
94 x 140	5 à 15 %	B?/94140/5/A	B?/94140/5/AT	B?/94140/5/R	B?/94140/5/B	B?/94140/5/X
	15 à 27 %	B?/94140/15/A	B?/94140/15/AT	B?/94140/15/R	B?/94140/15/B	B?/94140/15/X



L'indication «B?» en début de référence, est à remplacer par la valeur d'entraxe du profilé utilisé, exemple «B25/...» ou «B33/...».