



### PRÉSENTATION

Costière avec embase pour adaptation d'une fenêtre de toit (VELUX / ROTO / FAKRO) sur une toiture en zinc de faible pente. Produit conçu pour une pose rapide et facile, décliné en plusieurs dimensions, couleurs et pentes de toit. La costière peut être isolée thermiquement pour éviter la condensation.

### CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Naturel, Quartz, Anthracite
Matière	Aluminium
Dimensions du produit	(Voir références)
Poids du produit	De 14,8 Kg à 28,4 Kg
Dimensions avec emballage	De 102 cm L x 77 cm l x 16 cm H à 143 cm L x 136 cm l x 16 cm H
Conception	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour 3 dimensions de fenêtres de toit (dimensions sur mesure possible)</li> <li>• Installation sur toiture de 5% à 27% de pente</li> <li>• Matière aluminium, léger et sans corrosion</li> <li>• Peut être isolé thermiquement en périphérie, jusqu'à 100 mm, pour éviter la condensation</li> </ul>

### RÉFÉRENCES STANDARDS

Dimensions	Pentes	Références (QUARTZ)	Références (ANTHRACITE)	Références (NATUREL)
55 x 78	5 à 15 %	Z/5578/5/Q	Z/5578/5/AT	Z/5578/5/N
	15 à 27 %	Z/5578/15/Q	Z/5578/15/AT	Z/5578/15/N
78 x 98	5 à 15 %	Z/7898/5/Q	Z/7898/5/AT	Z/7898/5/N
	15 à 27 %	Z/7898/15/Q	Z/7898/15/AT	Z/7898/15/N
114 x 118	5 à 15 %	Z/114118/5/Q	Z/114118/5/AT	Z/114118/5/N
	15 à 27 %	Z/114118/15/Q	Z/114118/15/AT	Z/114118/15/N

 Références sur mesures détaillées sur la page suivante

 01 45 09 95 32

 [contact@pratikal.fr](mailto:contact@pratikal.fr)

 [www.pratikal.fr](http://www.pratikal.fr)

 38 Avenue Vaucanson  
93370 Montfermeil - FRANCE

### RÉFÉRENCES SUR MESURE

Dimensions	Pentes	Références (RAL 5008)	Références (RAL 7016)	Références (RAL 8012)
55x70	5 à 15 %	Z/5570/5/Q	Z/5570/5/AT	Z/5570/5/N
	15 à 27 %	Z/5570/15/Q	Z/5570/15/AT	Z/5570/15/N
55x98	5 à 15 %	Z/5598/5/Q	Z/5598/5/AT	Z/5598/5/N
	15 à 27 %	Z/5598/15/Q	Z/5598/15/AT	Z/5598/15/N
78x118	5 à 15 %	Z/78118/5/Q	Z/78118/5/AT	Z/78118/5/N
	15 à 27 %	Z/78118/15/Q	Z/78118/15/AT	Z/78118/15/N
78x140	5 à 15 %	Z/78140/5/Q	Z/78140/5/AT	Z/78140/5/N
	15 à 27 %	Z/78140/15/Q	Z/78140/15/AT	Z/78140/15/N
114x140	5 à 15 %	Z/114140/5/Q	Z/114140/5/AT	Z/114140/5/N
	15 à 27 %	Z/114140/15/Q	Z/114140/15/AT	Z/114140/15/N
134 x 98	5 à 15 %	Z/13498/5/Q	Z/13498/5/AT	Z/13498/5/N
	15 à 27 %	Z/13498/15/Q	Z/13498/15/AT	Z/13498/15/N
134 x 140	5 à 15 %	Z/134140/5/Q	Z/134140/5/AT	Z/134140/5/N
	15 à 27 %	Z/134140/15/Q	Z/134140/15/AT	Z/134140/15/N
94 x 118	5 à 15 %	Z/94118/5/Q	Z/94118/5/AT	Z/94118/5/N
	15 à 27 %	Z/94118/15/Q	Z/94118/15/AT	Z/94118/15/N
94 x 140	5 à 15 %	Z/94140/5/Q	Z/94140/5/AT	Z/94140/5/N
	15 à 27 %	Z/94140/15/Q	Z/94140/15/AT	Z/94140/15/N